



Caméra IP Bullet 4 Mégapixel Gamme Pro

- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Compression H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Objectif 2.8 mm / Portée des LED 30 m
- WDR | Microphone intégré
- WEB, DSS/PSS, Smartphone et NVR

Capteur d'image	1/2.8" Progressive CMOS
Résolution maximale	4 Megapixel (2560x1440)
Taux Main Stream	2688 × 1520@ (1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps)
Taux Extra Stream	704 × 576@ (1–25 fps)/704 × 480@ (1–30 fps)
Compression	H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (seulement compatible avec les sous-châînes)
Objectif	2.8 mm (H: 95°; V: 52°; D: 114°)
Illumination infrarouge	0.008 lux@F1.6 (Couleur, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.6 (N/B, 30 IRE) 0 lux (illuminateur allumé)
DORI	63.6 (D), 25.4 (O), 12.7 (R), 6.4 (I)
Améliorations d'image	WDR 120dB, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-DNR,
IVS (protection du périmètre)	Intrusion, fil-piège (ces deux fonctions permettent la classification et la détection précises des véhicules et des personnes)
Recherche intelligente	Collaborez avec le NVR Smart pour affiner la recherche intelligente, l'extraction d'événements et la fusion avec des vidéos d'événements
Jour / Nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Interface réseau	Ethernet 10/100 BaseT
Audio	Microphone intégré
Accès distant	Interface WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone et NVR
Interopérabilité	ONVIF
Alimentation	DC 12 V / 2,4W, PoE IEEE802.3af
Temp. fonctionnement	-40° C ~ +60° C
Stockage interne	Micro SD Max 256GB
Degré de protection	Étanche IP67
Dimensions	166,2 mm × 70 mm × 70 mm (l × L × H)
Poids	480 g