

BO2101-IP



Videoportier IP

Caméra 2Mpx grand angle avec WDR

Audio bidirectionnel | Double bouton-poussoir

Monitorisation au travers d' APP portable

Protection anti-vandalisme IK10

Installation en surface | PoE

Portier vidéo IP avec caméra 2Mpx WDR

Objectif 2.8 mm grand angle

Haut-parleur et micro incorporé

Vision nocturne

Connexion TCP/IP

Monitorisation à distance grâce au Software Smart PSS, à l'App mobile ou à l'écran intérieur

Déverrouillage de portes à distance

Montage en superficie

Bouton d'appel

Peut être alimenté via PoE

Superficie en acier inoxydable anti-vandale

Apte pour extérieur IP65 et anti-vandale IK10

Système d'exploitation	LINUX OS
Capteur d'image	1/2.7" 2 Mégapixel CMOS WDR
Objectif	2.8 mm
Angle de vision	H: 100° Réglable: -45° ~ +45°
Audio	Audio bidirectionnel avec microphone et haut-parleur
Clavier	Bouton d'appel mécanique
Sortie de relais	1 pour serrure principale. Ouverture de la deuxième porte avec accessoires BO1010B
Entrées	Bouton de sortie et réalimentation.
Accès distant	Navigateur Web, Application téléphone mobile ou logicielle SmartPSS
Interface réseau	Ethernet 10/100 BaseT et SIP
Alimentation	DC 12 V / 850 mA max. / PoE IEEE802.3af
Degré de protection	IP65, IK10
Matériel	Acier inoxydable
Temp. fonctionnement	-40° C ~ +60° C
Dimensions	163 (H) x 73 (L) x 54.5 (Pr) mm
Poids	800 g