



Routeur Teltonika 4G Industriel

- Double SIM 4G Cat 6
- Wi-Fi 5
- Bluetooth LE 4.0
- Positionnement GNSS
- 4 ports Ethernet RJ45 Gigabit

<b>Dispositif</b>	Routeur 4G Industriel
<b>WiFi</b>	Wi-Fi 5 802.11ac Double Bande 2.4GHz+ 5GHz
<b>Ethernet</b>	4 ports Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps (1 WAN + 3 LAN)
<b>Connecteurs d'antenne</b>	BLE et WiFi (antennes incluses)
<b>CPU</b>	Qualcomm 4x ARM Cortex A7 717MHz
<b>RAM</b>	256MB DDR3
<b>Flash</b>	256MB
<b>Système opératif</b>	RutOS (basé sur OpenWRT)
<b>Protocoles de réseau</b>	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSLv3, TLS 1.3, ARP, PPP, PPPoE, DHCP, Telnet
<b>Protocoles VPN</b>	OpenVPN, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, Stunnel, DMVPN, SSTP, WireGuard, ZeroTier
<b>Suivi et gestion</b>	WEB UI, CLI, SSH, SMS, TR-069, SNMP, JSON-RPC, MQTT, RMS
<b>Solutions Cloud</b>	RMS, FOTA, Telenor, Azure IoT Hub, Cloud of Things, Cumulocity, ThingWorx
<b>Services</b>	DDNS, VRRP, Wake On Lan (WOL), filtre WEB, UPNP, Network shares (Samba), Traffic Logging
<b>Alimentation</b>	Connecteur DC 4 broches industriel 9~50V Alimentation incluse
<b>Matériel</b>	Aluminium
<b>Temp. fonctionnement</b>	-40° C ~ +75° C
<b>Humidité fonctionnement</b>	10 ~ 90 % (sans condensation)
<b>Kit de montage en option (non inclus)</b>	Kit de montage sur rail, Kit de montage sur rail compact, Kit de montage en surface
<b>Dimensions</b>	44,2 (H) x 115 (l) x 95,1 (prof) mm