

BODELEC

DESIGN & TECHNOLOGY

BO-KH6320-WTE1



BO-KABH6320-T

Moniteur pour interphone vidéo

- Ecran TFT de 7"
- Audio Bidirectionnel
- TCP/IP, WiFi, SIP
- Emplacement pour carte microSD jusqu'à 128 Go
- Montage en superficie

Marque	Hikvision
Modèle	DS-KH6320-WTE1
Système d'exploitation	Linux
Type d'écran	TFT de 7" tactile en couleur
Résolution de l'écran	1024 x 600
Entrées	8 x entrées d'alarme configurables, 1 x RS485
Sorties	2 x sorties relais
Audio	Audio bidirectionnel avec microphone et haut-parleur intégrés Réduction du bruit et annulation de l'écho
Mémoire	Emplacement pour carte microSD (jusqu'à 128 Go)
Connexion	Ethernet 10/100 BaseT / RTSP / Protocole SIP 2.0 / WiFi 802.11 b/g/n (uniquement pour la connexion à l'application via P2P))
Accès distant	Logiciel iVMS-4200 Application mobile Hik-Connect
Alimentation	DC 12 V / 1 A max. / PoE IEEE802.3af
Temp. fonctionnement	-10° C ~ +55° C
Dimensions	140 (H) x 200 (L) x 15 (Pr) mm
Poids	355 g
Moniteurs secondaires	Il n'est pas possible d'utiliser les moniteurs Android DS-KH9310 et DS-KH9510 comme esclaves