



Contrôle d'Accès et Présence

Carte EM et clavier

100.000 utilisateurs / 300.000 registres

TCP/IP, USB, WiFi, Wiegand et Relais

Contrôleur intégré

Software Safire Control Center

### Safire

Lecteur autonome de contrôle d'accès et de présence simple

Identification par carte EM, mot de passe et/ou combinaison

Clavier et écran 2.8" TFT à couleur

Capacité 100.000 cartes et 300.000 registres

Communication TCP/IP et WiFi

Contrôleur incorporé (capteur porte, bouton, sonnette et relay)

Compatible avec le software Safire Control Center

Marque	Safire
Hardware CPU	32 Bit High-performance Processor
Capacité	Jusqu' 100.000 utilisateurs
Registres	300.000 registres
Modes d'identification	Carte EM, Pin et combinaisons
Carte de proximité	Cartes EM 125 KHz
Écran	2.8" LCD TFT a couleur
Communication	TCP/IP, WiFi, USB, RS485
Sorties	Wiegand OUT, Relay, Alarme
Entrées	Wiegand IN, Sonnette, Capteur de porte, Bouton d'ouverture, 2 x Alarme, 1 x Alarme tamper
Software	Safire Control Center
Alimentation	DC 12 V / 500mA max.
Degré de protection	Non disponible
Temp. fonctionnement	-40° C ~ +65° C
Dimensions	92 (L) x 137 (H) x 35 (Pr) mm
Poids	280 g