



Point d'accès Wi-Fi 6 omnidirectionnel
Convient pour l'extérieur IP68
Conception UFO
Prend en charge 802.11a/b/g/n/ac/ax
Vitesse de transmission jusqu'à 1775
Mbps
Antenne MIMO 2x2

Norme sans fil Wi-Fi 6 802.11ax

Fréquences 2,4 et 5 GHz

Performances en 2,4 GHz jusqu'à 574 Mbps

Performances en 5 GHz jusqu'à 1 201 Mbps

Puissance d'émission maximale 20 dB

Antenne 2x2 intégrée Antennes MIMO internes à 2,4 GHz (3 dBi) et 5 GHz (4 dBi)

Modes de fonctionnement Point d'accès sans fil

Routage avec fonctions de base

Compatible avec le maillage Reye AP

Sécurité WPA/WPA2 (AES)/WPA-PSK

Configuration de gestion via l'interface Web ou à distance avec l'application cloud Ruijie

Interface 2 ports RJ45 Base-T 10/100/1000Mbps

Certification extérieure IP68

Alimentation PoE IEEE802.3af/802.3at 18 W

Température de fonctionnement -30°C ~ 65°C

Dimensions 200 mm x 200 mm x 166 mm (Sans ancrages)

Poids 1,2 kg