BODELEC

DESIGN & TECHNOLOGY

BO-IPSD4025ITA-8E1

Safire Smart

- Caméra PTZ IP gamme E1 Intelligence artificielle
- Résolution 8 Mégapixel (3840x2160)
- Zoom optique 25X | IR 150m
- Autotracking, humain et véhicule | Alarmes
- Étanchéité IP66 | PoE+ (IEEE802.3at)

Gamme	E1 avec intelligence artificielle
Capteur d'image	1/2.8“ Progressive Scan CMOS
Résolution	8 Megapixel (3840x2160)
Main Stream	3840× 2160, 2560× 1440, 1920× 1080, 1280× 960, 1280× 720
Sub stream	704x576, 640x480, 352x288
Flux 3	1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288
Video Bit rate	64Kbps ~ 8Mbps
Illumination minimale	Couleur: 0.01 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux avec IR
LED IR	150m
Compression	H.265/H.264+/H.264
Zoom Optique	25X
Zoom Numérique	16X
Objectif	4.8 - 120 mm
FOV	H: 58º - 2.4º / V: 33º - 1.4º / D: 64.5º - 2.9º
DORI	W: 138 m (D), 55 m (O), 28 m (R), 14 m (I) T: 3310 m (D), 1313 m (O),662 m (R), 331 m (I)
Electronic shutter	1/1s~1/10,000s
Jour / Nuit	Filtre ICR mécanique amovible
Améliorations d'image	BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI
Fonctions avancées	Intelligence artificielle basée sur la classification des humains et véhicules sur: Intrusion dans la zone, franchissement de ligne, région d'entrée, région de sortie. Détection des visages et capture de jusqu'à 15 visages à la fois.
Autotracking intelligent	Suivi intelligent des personnes et des véhicules
Rang Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertical: -10°~90° auto flip
Vitesse manuelle	Horizontal: 0.1° ~ 200° /s, Vertical: 0.1° ~200° /s
Vitesse entre Presets	Horizontal: 240° /s, Vertical: 240° /s