

BODELEC

DESIGN & TECHNOLOGY

BO-001-S-IP-AP



Kit de Portier vidéo
Technologie IP
Comprend Plaque et Moniteur
Switch PoE et MicroSD
App Mobile avec P2P
Montage en surface

Safire
Kit de portier vidéo
Technologie IP
Avec caméra de 2Mpx HD
Moniteur intérieur avec écran TFT LCD de 7"
Switch PoE Standard (IEEE 802.3af)
Supervision via Software Safire Control Center ou Application mobile

Plaque	
Marque	Safire
Système d'exploitation	LINUX OS
Capteur d'image	Faible éclairage 2 MPx IR
Fonctions d'image	BLC / WDR / DNR
Angle de vision	D: 180° H:96°
Audio	Audio bidirectionnel avec microphone et haut-parleur
Clavier	Bouton d'appel mécanique avec étiquette de personnalisation LED
Sorties	2 relais / 1 sortie module
Entrées	4 entrées
Accès distant	Application téléphone portable ou software Safire Control Center
Interface réseau	Ethernet 10/100 BaseT
Modulaire Compatible	avec les plaques modulaire Safire
Alimentation	DC 12 V / 850 mA max. / PoE (IEEE 802.3af)
Degré de protection	IP65
Matériel	Acier inoxydable
Temp. fonctionnement	-40° C ~ +60° C
Dimensions	98 (H) x 99.8 (L) x 43.9 (Pr) mm
Poids	360 g

Moniteur	
Marque	Safire
Système d'exploitation	LINUX OS
LCD	7" 1024x600, Capacitif
Mode d'opération	Boutons tactiles
Entrées	8 Entrées d'alarme configurables
Audio	Audio bidirectionnel avec microphone et haut-parleur avec réduction du bruit
Accès distant	Application téléphone portable ou software Safire Control Center
Mémoire	Slot MicroSD jusqu'à 32GB
Interface réseau	Ethernet 10/100 BaseT / RS485 / RTSP / WiFi 802.11b/g/n
Alimentation	DC 12 V / 1000 mA max. /standard PoE (IEEE802.3af)
Temp. fonctionnement	-10° C ~ +55° C
Dimensions	200 (H) x 140 (L) x 15.1 (Pr) mm
Poids	750 g