



### Videoportier IP

- Caméra 2 Mpx
- Audio Bidirectionnel
- Application mobile via le moniteur
- Apte pour extérieur IP65
- Montage modulaire : PoE

<b>Marque</b>	Hikvision
<b>Modèle</b>	DS-KD8003-IME1(B)
<b>Système d'exploitation</b>	Linux
<b>Capteur d'image</b>	Faible éclairage 2 Mpx IR
<b>Fonctions d'image</b>	BLC / WDR / DNR
<b>Angle de vision</b>	H: 146°, V: 82°, D: 180°
<b>Audio</b>	Audio bidirectionnel avec microphone et haut-parleur
<b>Clavier</b>	Bouton d'appel mécanique avec étiquette de personnalisation LED
<b>Sorties</b>	.
<b>Entrées</b>	4 x entrées auxiliaires (bouton de sortie, réalimentation, capteur de porte), 1 x tamper
<b>Accès distant</b>	Logiciel iVMS-4200 Application mobile Hik-Connect
<b>Interface réseau</b>	Ethernet 10/100 BaseT / Protocole SIP 2.0
<b>Modulaire</b>	Compatible avec les platines modulaires Hikvision
<b>Alimentation</b>	DC 12 V / 850 mA max. / PoE (IEEE 802.3af)
<b>Degré de protection</b>	Apte pour extérieur IP65
<b>Matériel</b>	Plastique
<b>Temp. fonctionnement</b>	-40° C ~ +60° C
<b>Dimensions</b>	98 (H) x 100 (L) x 42 (Pr) mm
<b>Poids</b>	360 g