BODELEC

DESIGN & TECHNOLOGY

BO-NVS-IPC-0S2B



Nivian Smart Caméra 2K

- Wifi 2.4 GHz
- Convient pour une utilisation en extérieur | IR jusqu'à 10 m
- Contrôle Pan Tilt motorisé / Autotracking
- Enregistrement sur carte microSD ou sur le cloud
- Compatible TUYA Smart / Google / Alexa

CARACTÉRISTIQUES	NVS-IPC-0S2
Modèle	NVS-IPC-0S2
Résolution	Super HD 2K / 1296p / 3MP (2304x1296)
Capteur d'image	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Traitement numérique des images	Contraste élevé et compensation contre-jour (HDR / WDR) Amélioration de la netteté grâce à la réduction numérique du bruit (3D-DNR) Réglage automatique de l'exposition (AE), du gain (AGC) et de la balance des blancs (AWB)
Encodage vidéo	Codec haute efficacité HEVC H.265
Objectif	Angle de vue 105° (diagonal) / Distance focale 3.6 mm / Zoom numérique
Mouvement à distance	Mouvement motorisé horizontal (355°) et vertical (155°) Suivi automatique sur détection d'un mouvement dans l'image (autotracking)
Vision nocturne	Vision infrarroja avec LED IR de portée 10m
Audio	Communication bidirectionnelle entre la caméra et l'application mobile Micro et haut-parleur puissant avec réduction du bruit ambiant et de l'écho intégrés
Options de détection	Détection de mouvement avec zone de détection et sensibilité configurables Détection intelligente de personnes afin de réduire les fausses alarmes déclenchées par d'autres types de mouvements Détection programmable par horaire et automatisation intelligente
Notification d'événement	Notification push sur l'application mobile avec accès direct à la vidéo en temps réel
Types d'enregistrement	Continu 24h / Par événements de détection / Programmation par horaire
Stockage des enregistrements	Rainure pour carte microSD, Max 128 GB (non inclus) Service de stockage sur le Cloud Tuya (sous abonnement) Consultation et visionnage des vidéos enregistrées depuis l'application mobile
Connexion à Internet	Sans fil WiFi 2.4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)) Câblé par câble réseau au routeur via connexion RJ45
Gestion à distance	Application mobile Tuya Smart ou SmartLife
Fonctions de domotique	Création d'automatismes intelligents sur l'application Tuya Smart ou SmartLife Compatible avec les assistants vocaux Google Assistant et Alexa Echo: - Visionnage en direct sur les assistants avec écran, Smart TV, Chromecast et Amazon FireTV - Commandes vocales pour déclencher des automatismes intelligents créés sur l'application
Protocoles de communication	TCP/IP, DHCP, ONVIF pour visionnage et enregistrement sur des enregistreurs vidéo tiers (NVR)
Sécurité et confidentialité	Notification de perte de connexion en cas d'attaques ou d'inhibitions Communication sécurisée par cryptage / Hébergement sur des serveurs européens
Utilisation	Apte pour utilisation en extérieur et intérieur / Imperméable avec indice de protection IP65
Alimentation	Source d'alimentation: Entrée AC100~240V / Sortie Micro USB DC5V/1.6A, 8W
Dimensions (sans emballage)	174 x 106 x 164 mm
Poids (sans emballage)	225 g