



Mesureur de résistance d'isolement électrique
Affichage LCD jusqu'à 2000 comptes
Mesure de tension AC jusqu'à 600V
Mise hors tension automatique
Gammes 250V/500V/1000V

Marque	Uni-T
Résistance d'isolement	250V: 0MΩ~99.9MΩ ±(3%+5) / 100MΩ~5GΩ ±(5%+5) 500V: 0MΩ~99.9MΩ ±(3%+5) / 100MΩ~5GΩ ±(5%+5) 1000V: 0MΩ~99.9MΩ ±(3%+5) / 100MΩ~5GΩ ±(5%+5)
Courant de charge	50V (R=50kΩ) 1mA; 0%~10% 100V (R=100kΩ) 1mA; 0%~10% 250V (R=250kΩ) 1mA; 0%~10% 500V (R=500kΩ) 1mA; 0%~10% 1000V (R=1MΩ) 1mA; 0%~10%
Courant de court-circuit	<2mA

Plage de mesure de tension ca	30V ~ 600V ± (2% + 3)
Dimensions de l'écran	70,6 mm x 34 mm
Afficher les comptes Jusqu'à	2000
Taux d'absorption diélectrique (DAR)	oui
Indice de polarisation (PI)	oui
Avertisseur haute tension	oui
Indicateur de surcharge	oui
Test de résistance interne 10 MΩ	oui
Dimensions	100 (H) x 150 (L) x 71 (P) mm
Alimentation	6 piles 1,5V (LR6)
Poids	500g
Sécurité	CAT II 1000V/ CAT III 600V